

Kast®



Chemins de câble

GISEB
ELECTRIC

Zone d'activités Mesra
BP 225 Mostaganem 27000-Algérie

commercial@kast.dz +213 45 48 90 25
contact@kast.dz +213 45 48 90 26



Pour plus de détails, veuillez consulter www.kast.dz

CHEMINS DE CÂBLE

MOULURE

- Matériau : PVC
- Résistant aux chocs
- Résistant à la propagation de la flamme

Dimension :

12 x 12 mm	16 x 16 mm	25 x 16 mm	25 x 25 mm	40 x 16 mm
40 x 25 mm	40 x 40 mm	60 x 40 mm	60 x 60 mm	80 x 40 mm
80 x 60 mm	100 x 40 mm	100 x 60 mm	100 x 100 mm	120 x 60 mm



Ne propage pas la flamme



IP 40



Résistant



IK 10 longueur



MOULURE ADHÉSIVE

- Matériau : PVC
- Résistant aux chocs
- Résistant à la propagation de la flamme

Dimension :

12 x 12 mm	16 x 16 mm	25 x 16 mm	25 x 25 mm	40 x 25 mm
------------	------------	------------	------------	------------



Ne propage pas la flamme



IP 40



Résistant



IK 10 longueur



GOULOTTE PERFORÉE

- Matériau : PVC
- Résistant aux chocs
- Résistant à la propagation de la flamme

Dimension :

25 x 25 mm	25 x 40 mm	25 x 60 mm	40 x 40 mm	40 x 60 mm
60 x 60 mm	80 x 60 mm	100 x 60 mm		



Ne propage pas la flamme




IP 40



Résistant



IK 10 longueur



GOULOTTE DE SOL

- Matériau : PVC
- Résistant aux chocs
- Résistant à la propagation de la flamme

Dimension :

50 x 13 mm	60 x 15 mm	70 x 20 mm	90 x 20 mm
------------	------------	------------	------------



Ne propage pas la flamme



IP 40



Résistant



IK 10 longueur



GOULOTTE DE CÂBLE

- Matériau : PVC
- Résistant aux chocs
- Résistant à la propagation de la flamme

Dimension :

100 x 50 mm	100 x 80 mm
-------------	-------------



Ne propage pas la flamme



IP 40



Résistant



IK 10 longueur



CHEMIN DE CÂBLE À FIL

- Matériau : Acier noir . acier galvanisé
- Finition disponible : galvanisation à chaud
- Longueur : 3m , diamètre : Ø4 mm

Dimension : 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm



Ne propage pas la flamme




IP 40



Résistant



IK 10 longueur



TUBE IRL

- Matériau: PVC
- Ignifuge, auto extinguable et résistant à la corrosion
- Résistant aux chocs
- Résistant à l'écrasement
- Auto extinguable et résistant à la corrosion

Dimension : Diamètre 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm



Ne propage pas la flamme




IP 42



Résistant



IK 10 longueur



BOITE D'ENCASTREMENT

- Matériau : PP
- Réception des câbles de toutes les directions :
- 2 Entrées de : Ø16 mm et 2 entré de Ø20 mm
- Accessoires : 4 vis
- Permettant la composition de boite multiple (jumelage)



Impact protection



Facile à installer



IP 44



Ne propage pas la flamme



GAINÉ ÉLECTRIQUE

- Matériau : PE
- Résistant à la propagation de la flamme
- Résistant aux chocs
- Résistant au UV



Impact protection



Facile à installer



IP 44



Ne propage pas la flamme



Gaine ICTA

Dimension :

12	16	20	25	32	32	40	50
				Pour 50m		Pour 25m	

Gaine FACILO

Dimension :

29 x 12 m	Diamètre	2.5 mm ²
Pour 50m	Nombre de fils	3



Impact protection



Facile à installer



IP 44



Ne propage pas la flamme



octobre 2023 © Kast *. Tous droits réservés.

Toutes les informations contenues dans cette brochure constituent uniquement un guide pour la sélection de produits et sont considérées fiables.

Les erreurs possibles d'impression seront corrigées lors d'éditions ultérieures de cette brochure. Avant de procéder à sa publication, kast a pris les précautions appropriées afin de garantir l'exactitude de toutes les spécifications des produits qui sont détaillées. Cependant, ces spécifications pourront être modifiées sans avis préalable.